

Paskaidrojuma raksts.

Nožogojuma remonta tehniskais projekts Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā izstrādāts pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības PII”Avotiņš” vadītājas Baibas Jurisones pasūtījumu, un tas atbilst pastāvošajiem nomartīviem.

Esošā situācijā ap objektu ir nožogojums, kurš ir tehniski nolietojies, vietām betona stabi ir sadrupuši, pasētas deformējušās. Žogam vairākās vietās veikti nelieli remontdarbi, nomainot betona stabus pret metāla, kurus žoga remonta laikā ir iespējams saglabāt.

Žoga remonta tehniskais projekts paredz demontēt visus betona stabus, pasētas un metāla rāmjus. Betona stabu vietās paredzēts iebetonēt cinkotus un krāsotus metāla stabus (60x60). Sakarā ar reljefa starpību starp ielu un gruntsgabala zemes atzīmi paredzēts izveidot betona stingrības sienu, pret ielu tās augstums nepārsniedz 10 cm virs zemes. Stingrības sienu izbūvēt ar B20 F50 betona marku, armējumam izmantojot sietu Ø10 AIII 200x200. Metāla stabu iebetonēšanai izmantot B20 F50 betona marku. Starp metāla stabiem paredzēts uzstādīt metāla rāmjus ar metāla sieta pildījumu (zaļā tonī). Nožogojuma stiprinājumus, enģes un slēdzenes tipus pirms žoga izbūves saskaņot ar pasūtītāju. Žoga augstums atbilstoši pastāvošajām normatīvu prasībām noteikts 1,50m virs zemes līmeņa. Pēc žoga montāžas darbu pabeigšanas grunti ap nožogojumu izlīdzināt un piebērt ar melnzemi, to noblietējot un atjaunojot zālāju.

Piegādes zonas vārtiem izstrādāti divi varianti – standarta veramie vārti un bīdāmie vārti (ar iespēju aprīkot ar elektroniku – motoru un pultīm).

Projekta izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju, par projekta tehniskās daļas izmaiņām informēt un saskaņot risinājumus ar autoru. Visus izmērus un apjomus precizēt dabā.

Autors

I.Briedis