


Ražotājs Mobotix: **MX-M25M-Sec-D23-F1.8**

Tehniskie dati	Minimālās prasības
	
Sistēma	IP
Tips	dienas/nakts, telpu/āra videokamera
Maksimālā izšķirtspēja	2048x1536
Izšķirtspēja reāllaika režīmā	no VGA 640x480
Izšķirtspēja ierakstā	2048x1536
Attēla lenķis	360, 90, 62, 45, 32 vai 15 grādu modulis
Ieraksts	VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, Mega: 30 fps, 3Mega: 20 fps
Sensors	Krāsu: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) B/W: 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)
Buferatmiņa	64MB
Citas atmiņas iespējas	SD kartes atbalsts līdz 64GB
Digitālais palielinājums	līdz 8.0X
Audio	Abpusēja audio iespēja.
Drošības klase	IP 65
Barošanas slēgums	PoE, NPA
Video kodēšana	MxPEG, MJPEG, JPEG

<b>Tehniskie dati</b>	<b>Minimālās prasības</b>
Video procesēšana	Pretgaismas kompensācija, automātisks baltās krāsas balanss, attēlu deformācijas korekcija, panorāma korekcija, Video sensors (kustības noteikšanas)
Trauksmes/Notikumi	kustības detektors, ārējie signāli, temperatūras sensors, mikrofons, šoka detektors, Paziņojumi pa e-pastu, FTP, IP telefoniju (VoIP, SIP), vizuālā / akustiskā signalizācija, pre-un post-trauksmes attēli
Drošība	Lietotāju / grupu vadība, HTTPS / SSL, IP adrešu filtrs, IEEE 802.1x, ielaušanās atklāšanas, digitālo attēlu paraksts
Interfeiss	Ethernet 10/100,  ISDN, RS232
Sertifikācija	EMC (EN 55022, CISPR 22, EN 55024, EN 61000-6-1+2,  FCC Part 15B, AS/NZS3548), EN 50121-4, DIN EN 50155
Programmatūras nodrošinājums	Instalēts novērošanas kamerā, bezmaksas licences, neierobežots lietotāju skaits