


Ražotājs Mobotix: **MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8**

| Apraksts | Tehniskie dati |
|---|---|
|  | |
| Sistēma | IP |
| Tips | dienas, āra videokamera |
| Maksimālā izšķirtspēja | 5184 x 1944 (2 x 5MP) |
| Izšķirtspēja reāllaika režīmā | no VGA 640x480 līdz 5184 x 1944 (2 x 5MP) |
| Maksimālā izšķirtspēja ierakstā | 5184 x 1944 (2 x 5MP) |
| Attēla leņķis | 92° katram objektīvam |
| Ieraksts | HD: 15 fps, Mega: 12 fps, 3MP: 6 fps, 10MP: 3 fps |
| Sensors | Krāsu: 0.25 lux (t=1/60 s), 0,013 lux (t=1/1 s) |
| Buferatmiņa | 64MB |
| Citas atmiņas iespējas | SD kartes atbalsts līdz 64GB |
| Digitālais palielinājums | līdz 8.0X |
| Audio | Abpusēja audio iespēja. |
| Drošības klase | IP 65 |
| Barošanas slēgums | PoE |
| Video kodēšana | MxPEG, MJPEG, JPEG |
| Video procesēšana | Pretgaismas kompensācija, automātisks baltās krāsas balanss, attēlu deformācijas korekcija, panorāma korekcija, Video sensors |

| | |
|------------------------------|---|
| | (kustības noteikšanas) |
| Trauksmes/Notikumi | kustības detektors, ārējie signāli, temperatūras sensors, mikrofons, šoka detektors, Paziņojumi pa e-pastu, FTP, IP telefoniju (VoIP, SIP), vizuālā / akustiskā signalizācija, pre-un post-trauksmes attēli |
| Drošība | Lietotāju / grupu vadība, HTTPS / SSL, IP adresu filtrs, IEEE 802.1x, ielaušanās atklāšanas, digitālo attēlu paraksts |
| Interfeiss | Ethernet 10/100, ISDN, RS232 |
| Sertifikācija | EMV (living environments, industry), CE, FCC |
| Programmatūras nodrošinājums | Instalēts novērošanas kamerā, bezmaksas licences, neierobežots lietotāju skaits |

Video novērošanas kameras PoE Inžetors: **MX-NPA-PoE-EU-Set**



- Paredzēts visām Mobotix kamerām izņemot M1, M10 un D10
- Paredzēts visām PoE iekārtām. IEEE 802.3af standarts

Komplektā iekļauts: zils adapteris ar 3 RJ45 rozetēm un universāls barošanas kabelis ar RJ45 kontaktdakšu

Videonovērošanas kameras apvalks Videonovērošanas kameras MX-D15Di-Sec-D25D25 staba stiprinājums: **MX-D14D-OPT-WHMH-Set**



- Komplekts kameras stiprināšanai pie staba
- 3mm nerūsējošs tērauds, balts
- Skrūves un 2 nerūsējošā tērauda siksnas priekš staba diametrā no 60 līdz 180mm
- Trieciena izturīga, stiklšķiedras pastiprināta plastmasa, balta
- Noslēdzamas RJ45 kontaktligzdas
- Plaša telpa priekš papildaprīkojuma (WLAN, releji, u.c.)
- Poliuretāna izolācija montāžai pie MX-MH-Dome-ESWS
- Iekļauts nerūsējošā tērauda montāžas aprīkojums, vāki un dībeļi
- DualDome ar WHDome kronšteinu atbilst IP 65 klasei

Videonovērošanas kameru MX-M25M-Sec-D23-F1.8 un MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8 staba stiprinājums: **MX-MH-SecureFlex-ESWS**



- Staba stiprinājums – paredzēts M25 un M15 kamerām
- 3mm nerūsējošs tērauds, balts
- Paredzēts staba apkārtmēram no 60 līdz 180mm
- 2 metāla siksnas stiprināšanai pie staba

Videonovērošanas kameras pārsprieguma aizsardzība: **MX-OPB-RJ45**
(savienojumā starp NPA PoE un kameru)



- IP 65
- Pārsprieguma aizsardzība Mobotix kamerām
- Aizsargā no pārsprieguma līdz 4kV PoE tīklā
- Pilna komplektācija ar iekļautiem instalācijas materiāliem
- Savienojumam ar NPA PoE papildus nepieciešams kabelis MX-OPT-CBL-LAN-1

Komutācijas kabelis: **MX-OPT-CBL-LAN-1**



- Ūdensdrošam savienojumam starp Mobotix iekārtām
- Ar pielāgotu izolācijas pārklājumu
- 2 x RJ45 kontaktdakšu